

SØMLØSE HYDRAULIKRØR.

SØMLØSE HYDRAULIKRØR

SPECIFIKATION

Kvalitet: EN 10305-4 / E235 + N

Leveringstilstand: NBK

Rethed: YD > 15 mm 0,25% af rørlængden
YD < 15 mm handelsmæssigt rettede

Fabrikationslængder: 6 m

Tolerance: Efter EN 10305-4

Emballage: Bundtet, olieret og med plastpropper i enderne

Udførelse: Ufosfateret
Miljø forzinket 8-15 my

Certifikat: EN 10204 / 3.1

LAGERLISTE

| Dim. mm | Vægt kg/m | Ufosfateret | Forzinket |
|----------|-----------|-------------|-----------|
| 4 x 1 | 0,07 | | x |
| 6 x 1 | 0,12 | x | x |
| 6 x 1,5 | 0,17 | x | x |
| 8 x 1 | 0,17 | x | x |
| 8 x 1,5 | 0,24 | x | x |
| 8 x 2 | 0,30 | x | |
| 10 x 1 | 0,22 | x | x |
| 10 x 1,5 | 0,31 | x | x |
| 10 x 2 | 0,39 | x | |
| 12 x 1 | 0,27 | x | x |
| 12 x 1,5 | 0,39 | x | x |
| 12 x 2 | 0,49 | x | x |
| 12 x 2,5 | 0,59 | x | |
| 12 x 3 | 0,67 | x | |
| 14 x 2 | 0,59 | x | |
| 14 x 2,5 | 0,71 | x | |
| 15 x 1 | 0,35 | x | x |
| 15 x 1,5 | 0,50 | x | x |
| 15 x 2 | 0,64 | x | x |
| 16 x 1,5 | 0,54 | x | |
| 16 x 2 | 0,69 | x | x |
| 16 x 2,5 | 0,83 | x | |
| 16 x 3 | 0,96 | x | |
| 18 x 1,5 | 0,61 | x | x |
| 18 x 2 | 0,79 | x | x |
| 18 x 2,5 | 0,96 | x | |
| 18 x 3 | 1,11 | x | |
| 20 x 1,5 | 0,68 | x | |
| 20 x 2 | 0,89 | x | x |
| 20 x 2,5 | 1,08 | x | x |
| 20 x 3 | 1,26 | x | |
| 20 x 4 | 1,58 | x | |
| 22 x 1 | 0,52 | x | |

SØMLØSE HYDRAULIKRØR

LAGERLISTE

| Dim. mm | Vægt kg/m | Ufosfateret | Forzinket |
|----------|-----------|-------------|-----------|
| 22 x 1,5 | 0,76 | x | x |
| 22 x 2 | 0,99 | x | x |
| 22 x 2,5 | 1,20 | x | |
| 25 x 1,5 | 0,87 | x | |
| 25 x 2 | 1,13 | x | x |
| 25 x 2,5 | 1,39 | x | |
| 25 x 3 | 1,63 | x | x |
| 25 x 4 | 2,07 | x | |
| 28 x 1,5 | 0,98 | x | x |
| 28 x 2 | 1,28 | x | x |
| 28 x 3 | 1,87 | x | |
| 28 x 4 | 2,37 | x | |
| 30 x 2 | 1,38 | x | |
| 30 x 3 | 2,00 | x | x |
| 30 x 4 | 2,57 | x | x |
| 30 x 5 | 3,08 | x | |
| 32 x 2 | 1,48 | x | |
| 34 x 4 | 2,96 | x | x |
| 35 x 1,5 | 1,24 | | |
| 35 x 2 | 1,63 | x | x |
| 35 x 3 | 2,37 | x | x |
| 38 x 3 | 2,59 | x | |
| 38 x 4 | 3,35 | x | x |
| 38 x 5 | 4,07 | x | x |
| 38 x 6 | 4,74 | x | |
| 42 x 2 | 1,97 | x | |
| 42 x 3 | 2,89 | x | x |
| 42 x 5 | 4,56 | x | |
| 50 x 6 | 6,51 | x | |
| 60 x 4 | 5,52 | x | |
| 65 x 8 | 11,24 | x | |
| 80 x 10 | 17,26 | x | |



Stålrør til alle brancher siden 1966

Dansk industris krav til sikre rørleverancer har gjort STÅLRØR AS til dem vi er idag. Vi har satset på høj kvalitet i mere end 40 år - og det har vi tænkt os at forsætte med.

En bred vifte af lagerførte rør i alle typer og kvaliteter, har gjort STÅLRØR AS til et oplagt valg for vores mange samarbejdspartnere. Vores store netværk af værker fra hele verden og vores store centrallager i Halmstad, Sverige, gør os til en af Danmarks mest pålidelige leverandører af rør. Hos STÅLRØR AS siger vi ikke nej.

Når det gælder rør er vi dimensioner foran!



STÅLRØR
DIMENSIONS AHEAD

STÅLRØR AS

Ledøje Bygade 26A. 2765 Smørum
Tlf: +45 4369 3311. Mail: sales@stalror.dk
stalror.dk