

SYREFASTE HYDRAULIKRØR.



”

Stålrør har været rørgrossister siden 1966. De mange års erfaring har skabt stabile og langsigtede partnerskaber med førende producenter på deres respektive produktområder. Høje krav til os selv og vores leverandører gør det muligt for os at udvikle materialer, produkter og løsninger løbende.

SYREFASTE HYDRAULIKRØR

SPECIFIKATION

Kvalitet: SS 2348/AISI 316L

Leveringstilstand: Varmbehandlede

Rethed: YD > 16 mm 2:1000 mm
YD < 16 mm 1300 mm

Fabrikationslængder: 5 - 7 m

Tolerance: YD ISO D4 +/- 0,5% min. +/- 0,1 mm
T ISO T3 +/- 10% min. +/- 0,2 mm

Emballage: Bundtet, og
med plastpropper i enderne

Certifikat: EN 10204 / 3.1

LAGERLISTE

Dim. mm Ø	Vægt kg/m	Dim. mm Ø	Vægt kg/m	Dim. mm Ø	Vægt kg/m
6 x 1,0	0,13	12 x 1,5	0,39	20 x 2,0	0,90
8 x 1,0	0,18	12 x 2,0	0,50	22 x 2,0	1,15
8 x 1,5	0,24	15 x 1,5	0,51	25 x 2,5	1,41
10 x 1,0	0,22	16 x 2,0	0,69	30 x 3 0	2,01
10 x 1,5	0,31	18 x 1,5	0,62	38 x 3,0	2,59
12 x 1,0	0,27	18 x 2,0	0,80	42 x 3,0	2,89

TEKNISKE DATA

KEMISK ANALYSE – VÆRDI I %

Stålkvalitet AISI 316L

Sømløs udførelse

C	max. 0,03
Si	max. 1,0
Mn	max. 2,0
GR	16,5-18,5
MO	2,0-2,5
NI	12,5-15,0

MEKANISKE EGENSKABER

Stålkvalitet AISI 316L

Strækgrænse	min. 190 N/mm ²
Brudgrænse	490-690 N/mm ²
Forlængning A5	min. 40%
Hårdhed HB	120-180



Stålrør til alle brancher siden 1966

Dansk industris krav til sikre rørleverancer har gjort STÅLRØR AS til dem vi er idag. Vi har satset på høj kvalitet i mere end 40 år - og det har vi tænkt os at forsætte med.

En bred vifte af lagerførte rør i alle typer og kvaliteter, har gjort STÅLRØR AS til et oplagt valg for vores mange samarbejdspartnere. Vores store netværk af værker fra hele verden og vores store centrallager i Halmstad, Sverige, gør os til en af Danmarks mest pålidelige leverandører af rør. Hos STÅLRØR AS siger vi ikke nej.

Når det gælder rør er vi dimensioner foran!



STÅLRØR
DIMENSIONS AHEAD

STÅLRØR AS

Ledøje Bygade 26A. 2765 Smørum
Tlf: +45 4369 3311. Mail: sales@stalror.dk
stalror.dk